

Características

	G T E	G T S
Transmissão manual de 4 velocidades	O	O
Tacômetro	O	O
Odômetro	O	O
Medidor de pressão e temperatura do óleo	O	O
Acendedor de cigarros	O	O
Alça acolchoada	O	O
Console com cinzeiro	O	O
Banco reclinável	O	O
Sistema de aquecimento e descongelamento	O	O
Teto solar	O	O
Limpador de para-brisa de dois estágios	O	O
Lavador de para-brisa elétrico	O	O
Luzes de advertência	O	O
Direção com amortecimento	O	O
Trava do volante	O	O
Cintos de segurança de 3 pontos	O	O
Sistema de freio de circuito duplo	O	O
Suporte de segurança	O	O
Extintor de incêndio	O	O
Vidro traseiro aquecido	O	O
Pneus radiais (Pirelli)	O	O
Capa plástica da capota conversível	—	O

PUMA – Lista de Preços

	Puma GTE	Puma GTS
Direção	Volante à esquerda	Volante à esquerda
Portas	2 portas	2 portas
Estilo da Carroceria	Cupê	Cupê
Bancos	2 lugares	2 lugares
Preço (à vista, ex filial de Tóquio)	¥ 3.500.000	¥ 3.450.000

主要装備一覧表		
項 目	G T E	G T S
4速フロアシフト	☐	☐
タコメーター	☐	☐
調整距離計	☐	☐
油圧計・温度計	☐	☐
シガレット・ライター	☐	☐
パッド入りハンドル	☐	☐
灰皿付コンソール	☐	☐
リクライニングシート	☐	☐
ヒーター&霜取り装置	☐	☐
サンルーフ	☐	☐
2速変速ワイパー	☐	☐
電動式ウォッシャー	☐	☐
非常警告ライト	☐	☐
衝撃緩和ステアリング	☐	☐
ステアリングロック	☐	☐
3ポイントシートベルト	☐	☐
2重固定ブレーキ	☐	☐
三角安全スタンド	☐	☐
消火器	☐	☐
熱線入りリアウインド	☐	☐
ラジアルタイヤ (ピレリ)	☐	☐
プラスチックトップカバー	☐	☐

PUMA価格表		
車 名	ビューマ GTE	ビューマ GTS
形 状	ハンドル ☐	ハンドル ☐
	2ドア	2ドア
	クーペ	コンバーチブル
	2シーター	2シーター
東京店頭渡し 現金価格	¥3,500,000	¥3,450,000

Original





Puma GTE e GTS – Especificações técnicas

Kantō Pima Co., Ltd.

6-14-2 Nishi-Oi, Shinagawa-ku, Tokio

TEL (778) 1776

Dimensões	Comprimento total (mm)	4.000	Motor	Potência máxima (HP / RPM)	90 / 4.800 (SAE)
	Largura total (mm)	1.665		Torque máximo (kgm / RPM)	13,2 / 3.000 (SAE)
	Altura total (mm)	1.200		Sistema de combustível	Carburador duplo SOLEX
Peso e desempenho	Distância entre eixos (mm)	2.150	Transmissão e chassis	Embreagem	Diafragma de disco seco
	Via dianteira (mm)	1.390		Transmissão	4 velocidades, totalmente sincronizadas
	Via traseira (mm)	1.400		Relação do eixo	4,125
Motor	Vão livre do solo (mm)	150	Pneus	Suspensão dianteira	Braço duplo
				Suspensão traseira	Eixo oscilante com barras de torção
				Freio dianteiro	Freio a disco
Peso e desempenho	Carroceria	FRP (plástico reforçado com fibra)	Direção e Tanque	Freio traseiro	Freio a tambor (dianteiro-traseiro)
	Peso em ordem de marcha (kg)	770		Pneus dianteiros	Pirelli 185/70HR-14
	Bancos	2		Pneus traseiros	Pirelli 195/70HR-14
Motor	Diâmetro de giro mais estreito	4,9	Direção e Tanque	Direção	Caracole Rolo (1:14.3)
	Consumo de combustível (km/l)	13,6		Combustível	Gasolina sem chumbo
				Capacidade do tanque (l)	40

ビューマGTE & GTS 主要諸元表				関東ビューマ株式会社 東京品川区西大井1-14-2 TEL (778) 1776	
寸法	全長 (mm)	4,000	エンジン	最大出力 (HP/RPM)	90 / 4800 (SAE)
	全幅 (mm)	1,665		最大トルク (kgM/RPM)	13.2 / 3,000 (SAE)
重量	全高 (mm)	1,200	諸装	燃料供給装置	SOLEX・ツインキャブレター
	ホイールベース (mm)	2,150		クラッチ型式	乾摩擦ダイヤフラム
性能	トレッド前 (mm)	1,390	備	トランスミッション	4速・フルシンクロ
	後 (mm)	1,400		減速機減速比	4,125
性能	最低地上高 (mm)	150	備	懸架方式前	ウィッシュボーン式
				後	スワングアキセルチューブ式
性能	車体	FRP	備	主ブレーキ前	ディスク式
	車両重量 (kg)	770		後	リーディングトレーリング
性能	定員 (名)	2	備	タイヤ前	PIRELLI 185/70HR-14
	最小回転半径 (m)	4.9		後	PIRELLI 195/70HR-14
性能	燃料消費率 (km/l)	13.6	備	スタアリング	ウォーム&ローラ式 (1:14.3)
				使用燃料	無鉛ガソリン
性能	型式・種類	BA型空冷水平対向4気筒一後部	備	燃料タンク	40
	内径×行程 (mm)	85.5×69.0			
性能	総排気量 (cc)	1,584	備		
	圧縮比	9.0			

